



Características

Asiento y respaldo

Asiento y respaldo de polipropileno con filtro UV de alta resistencia y durabilidad.

Estructura

Patas en tubo de acero 7/8" x 1.5 mm.
 Respaldo en tubo de acero 3/4" x 1.5 mm.
 Travesaños en tubo de acero 5/8" x 1.5 mm.
 Sujeción con remaches POP duroaluminio.
 Regatones polietileno 7/8" de alta densidad interiores.
 Esmalte termoconvertible con previo tratamiento de fosfatizado.


Descripción

La silla **Isonorma** es un asiento de alto tráfico diseñada especialmente para uso escolar, no obstante es adecuada para otros usos como comedores, laboratorios, bibliotecas o cualquier uso colectivo.


Normado por Mineduc - Inn según NCH 2544 y 2566, certificado por CTC SPA.

Tamaño





Tipo 3 SKU AA74



Tipo 4 SKU AA72



Tipo 5 SKU AA73



*Valores expresados en cm.

Colores

ASIENTO



ESTRUCTURA



Mantenimiento

Uso interior.

Para limpiar asiento y respaldo use un paño empapado con solución desengrasante tibio, repita el proceso las veces que sea necesario.

Evitar elementos cortantes que dañen las partes de polipropileno.

